

WELCHER ANTRIEB FÜR WELCHE MARKISE?

WIE STARK MUSS MEIN MARKISENANTRIEB SEIN?

EINZIGARTIGES
QUALITÄTS-
VERSPRECHEN:

5 Jahre
Garantie
hoch 2



AUSWAHLTABELLE MARKISENANTRIEBE

ANTRIEB	DREH-MOMENT (NM)	MARKISENWELLE	KRAFT (N)	GELENKARME (ANZAHL À 25 KG)
MX-520 ULTRA	20	63 mm Nutrohr	500	2
MX-540 MEGA	40		1.000	4
MX-550 GIGA	50		1.250	5
MX-520 ULTRA	20	70 mm Nutrohr	500	2
MX-540 MEGA	40		1.000	4
MX-550 GIGA	50		1.250	5
MX-540 MEGA	40	78 mm Nutrohr	750	3
MX-550 GIGA	50		1.000	4
MX-560 TERRA	60		1.250	5
MX-560 TERRA	60	85 mm Nutrohr	1.500	6
MX-550 GIGA	50		1.000	3
MX-560 TERRA	60		1.250	4
MX-680 XENO	80		1.500	5

ANTRIEBE

MARKISENFEDERN:

Kraft pro Arm ca. 20 – 30 kg (Berechnungsgrundlage 25 kg/Arm)



AUSWAHLTABELLE ZIP-ANTRIEBE

ANTRIEB	DREH-MOMENT (NM)	MAX. ZIP-BREITE (M)	MAX. ZIP-HÖHE (M)
MX-510 MICRO	10	4	4
MX-530 SUPRA	20	9	6

BERECHNUNGSGRUNDLAGE:

Verwendung von 85 mm Nutrohr, Stoffgewicht 0,5 kg/m² und Fallstabgewicht 3 kg/m. Bei kleineren Rohren (65 mm bzw. 78 mm Nutrohr) erhöhen sich die entsprechenden Maße entsprechend.