

# FX-H i // FUNK-HANSENDER BIDIREKTIONAL

## ÜBERSICHT



DESIGN/TECHNIK					
Batterietyp	CR 2032	AAA	AAA	AAA	AAA
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional
Anzeige	—	LED	LCD	LCD	LCD
Wandhalterung	—	●	●	●	●
Maße mm	50 x 25	135 x 40	135 x 40	135 x 40	135 x 40
FUNKTIONEN					
Kanalzahl	1	1	1 – 15	1	5
Man. Bedienung	●	●	●	●	●
Auto Timer	—	—	—	●	●
Zufall/Urlaub	—	—	—	●	●
Gangreserve	—	—	—	1 Min.	1 Min.

### HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können. Auf jeden Kanal können bis zu 20 Antriebe programmiert werden. Und jeder Empfänger kann bis zu 20 verschiedene Sender verstehen.